LADESTATION

Aura

- Cloudforbindelse
- 2 × 22 kW, kan indstilles til valgfri effekt
- Lastbalancering mellem udtagene
- Nem at installere
- ISO 15118-forberedt
- Fremstillet af genbrugsaluminium



Aura kan oplade to biler samtidig med op til 22 kW pr. udtag. Svensk industrielt design, der ikke kun oplader din elbil, men også ser godt ud.

Den industrielle designer Joachim Nordwall, chefdesigner hos sportsvognsproducenten Koenigsegg, har givet Aura et gennemført flot design i bæredygtigt genbrugsaluminium. Komplet med tilhørende cloudløsning, som giver fuld kontrol, historik og overblik med mulighed for planlægning, timer og automatiske rapporter. Alt sammen noget, der gør det lettere for både slutbrugere, boligforeninger og virksomheder.



Fremtidssikret og forberedt til fremtidens teknologiske udfordringer

Aura er forberedt til ISO 15118, og det giver en række muligheder, når fremtidens elbiler begynder at understøtte Vehicle-2-grid-teknologien. I fremtiden vil bilen ikke kun være et transportmiddel, men også blive brugt til energioplagring, og så har du brug for en ladeboks, der kan udnytte den teknologi.







TEKNISKE OPLYSNINGER

Artikelnummer:	101010 / 101010-LTE*
Ladestrøm:	6–32 A 1 eller 3-faser pr. udtag
Volt:	230/400 V
Driftstemperaturer:	-30 °C til +45 °C
Ladestandard:	Mode 3
Fejlstrømsbeskyttelse:	DC-beskyttelse og type A-fejlstrømsafbryder er integreret i ladeboksen. Denne kombination erstatter den lovpligtige type B-fejlstrømsafbryder og giver samme funktionalitet.
Energimåler:	3-faset spænding, strøm og effekt (i overensstemmelse med Måleinstrumentdirektivet 2014/32/EU)
IP-klassificering:	IP 55
IK-klassificering:	IK 10
Udtag:	2 x 22 kW type 2
Dimensioner (B x D x H):	367 x 159 x 405 mm
Vægt:	10 kg

*** Specifikationer for Aura version 101010-LTE**

RF-teknologi	GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Maks. RF-effekt	32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
SIM-kort	Standard-SIM